Dossier de Presse

Conférence de presse du 10 avril 2018

Communiqué 1 - les chiffres du marché

De plus en plus présent en maison individuelle, le plancher chauffant/rafraichissant basse température se développe aussi en collectif et dans les ERP

Communiqué 2 - la rénovation

Les systèmes hydrauliques chauffants/rafraîchissants en rénovation : faible encombrement, légèreté & réversibilité

COCHEBAT est le syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage, rafraîchissement et sanitaires. Avec 12 adhérents parmi les leaders du marché, COCHEBAT représente 80 % du marché des surfaces (plancher, mur, plafond) chauffantes/rafraîchissantes par eau basse température et de l'hydro distribution (chauffage et sanitaire).

COMMUNIQUÉ de PRESSE

10 avril 2018

De plus en plus présent en maison individuelle, le plancher chauffant/rafraîchissant basse température se développe aussi en collectif et dans les ERP*

Avec plus de 400 000 logements engagés en 2017, le plancher chauffant/rafraîchissant basse température (PCRBT) s'impose sur plus d'1 maison individuelle sur 2. Performant thermiquement, confortable, silencieux et économique, le PCRBT séduit également pour son hygiène, puisqu'il n'entraine pas de mouvement d'air et de poussière, et par son entretien, quasiment nul.

Poussé par une reprise du marché de la construction, le PCRBT retrouve en 2017 un niveau comparable à l'année remarquable de 2011. Un dynamisme qui se confirme dès le début de cette année 2018.

Outre ses avantages incomparables en maison individuelle, le PCRBT conquiert de plus en plus de logements collectifs pour le gain de place qu'il apporte et sa contribution à une meilleure isolation acoustique au sol. La part du PCRBT sur ce marché progresse ainsi en 2017 et représente aujourd'hui 5%. Le PCRBT sort également son épingle du jeu dans les ERP en conservant une part stable sur un marché en recul.

Les solutions chauffantes/rafraîchissantes en murs, plafonds, ainsi que les systèmes minces sont toujours en progression en 2017. Représentant moins de 5% des installations de chauffage, ils continuent à gagner du terrain, portés notamment par la rénovation.

DES INSTALLATIONS DE PLUS EN PLUS FIABLES ET FACILES À INSTALLER EN HYDRO-DISTRIBUTION

Grâce à ses qualités hygiéniques, économiques mais aussi à sa facilité d'installation et à sa fiabilité, le **tube multicouche** s'impose sur le marché français avec une progression à deux chiffres de **+ 12% en 2017**. Plus économique que le cuivre, insensible à la corrosion, plus maniable et facile à raccorder, le tube multicouche séduit toujours plus d'installateurs.

Le tube PEX/PB, présent sur l'ensemble des marchés, individuel, collectif et tertiaire, continue également à gagner des parts de marché avec **+ 6,6% en 2017**. Excellente solution à la fois technique et économique en encastré, il bénéficie d'un bon écho auprès des professionnels.

* *Établissement Recevant du Public*

LA PROGRESSION DES SYSTÈMES PCRBT PORTÉE PAR L'ÉVOLUTION DE LA MARQUE DE QUALITÉ CERTITHERM

Garante du niveau de performance thermique des systèmes chauffants/rafraîchissants (planchers, murs, plafonds), la marque de qualité Certitherm, créée par Cochebat, a élargi son champs d'application pour s'adapter à l'ensemble des systèmes installés sur le marché et mieux répondre aux exigences du label E+C-. Si la majorité des installations étaient déjà éligibles à la marque (systèmes avec R compris entre 0.75 à 2.4), certains cas de figure spécifiques (isolation importante du plancher support) n'étaient pas pris en compte. Plébiscité par les professionnels et gage de qualité pour les utilisateurs, **la marque de qualité Certitherm englobe désormais l'ensemble des systèmes dont la résistance thermique est comprise entre 0.75 et 5.5** (2.4 obligatoire).

Tous les systèmes installés peuvent ainsi bénéficier d'une garantie de qualité de haut niveau. L'assurance, grâce à la prise en compte de la régulation pièce par pièce certifiée Eu.Bac de :

- **10%** de gain de Cep,
- **3%** d'économies sur les matériaux utilisés pour une maison type,
- **5 à 10%** d'économies potentielles sur la consommation,
- **7 à 8%** de gain de surface habitable (SHAB).

Pour plus de transparence et de garantie, tous les nouveaux certificats Certitherm intègrent tous les R du système jusqu'à 5.5, l'empreinte carbone du cycle de vie du PCRBT (1 m² = 21,6 kg eq.CO2) et le renvoi vers la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).

Nouveauté 2018
Toutes les actualités Cochebat & Certitherm sont à suivre sur les réseaux sociaux :

www.facebook.com/syndicatcochebat - www.twitter.com/cochebat

www.linkedin.com/company/cochebat

Et sur les sites :
www.certitherm.fr // www.cochebat.org

COMMUNIQUÉ de PRESSE

10 avril 2018

Les systèmes hydrauliques chauffants/rafraîchissants en rénovation : faible encombrement, légèreté & réversibilité

Efficients quelle que soit la configuration, économiques en consommation et invisibles, les systèmes chauffants/rafraîchissants présentent de nombreux atouts en rénovation. Initialement dédiés aux constructions neuves, les planchers, murs et plafonds chauffants/rafraîchissants séduisent de plus en plus d'installateurs et d'utilisateurs pour leurs travaux en rénovation.

Grâce à des systèmes plus minces, installés avec des chapes humides ou sèches, le plancher chauffant/rafraîchissant s'adapte à presque tous les intérieurs. Encore peu connu du grand-public, les surfaces chauffantes/rafraîchissantes en mur et en plafond répondent également à cette problématique avec des systèmes particulièrement réactifs et faciles à mettre en œuvre. Émetteurs de chauffage en hiver, ces solutions réversibles permettent en outre de rafraîchir l'air en été.

Grâce à leurs excellentes performances et à leurs nombreuses solutions d'installation, les systèmes chauffants/rafraîchissants sont désormais parmi les meilleures solutions de confort thermique des rénovations.

Plusieurs solutions sont aujourd'hui proposées :

Les systèmes classiques et minces (humide) avec dalles planes ou dalles à plots

Grâce à l'évolution des tubes et des dalles du plancher chauffant/rafraîchissant, les systèmes classiques se font aujourd'hui plus minces pour obtenir des **hauteurs de réservation de sol de 71 mm**, avec une chape traditionnelle, **à 56 mm**, avec une chape minces type Thermio+ (hors revêtement de sol - avec des dalles à plots de R = 0.75). Ils conviennent ainsi dans une grande majorité des cas en rénovation.

Les systèmes spéciaux

En moyenne 4 fois plus légers que les systèmes classiques, les systèmes spéciaux sont plus rapides et plus simples à mettre en œuvre. Ils permettent de réaliser un plancher pièce par pièce pour une mise en service immédiate. Les systèmes spéciaux n'en sont pas moins compatibles avec tous les générateurs et thermiquement très réactifs.

- **Les systèmes secs**

  Recouverts de plaques en matière minérale qui remplacent la chape, les systèmes secs s'installent très facilement et permettent de gagner du temps sur le chantier en supprimant le temps d'attente de séchage de la dalle. Plus fins, ils permettent d'obtenir une **hauteur de réservation de sol de 25 à 50 mm** avec des dalles de R = 0.75 (hors revêtement de sol).

- **Les systèmes humides sans isolant**

  Posés à même le sol ou sur des dalles en plastique pour maintenir les tubes, les systèmes humides sans isolant s'installent sur des surfaces pré-isolées. Combinant des tubes de faible diamètre et une chape ultra-mince, **leur hauteur de réservation de sol n'est que de 17 mm** (hors revêtement de sol).

- **Les systèmes secs pour les murs et les plafonds**

  Idéals en rénovation, comme en neuf, les murs et les plafonds chauffants/rafraîchissants combinent de nombreux avantages :

  - ✓ une retransmission thermique douce en un minimum de temps,
  - ✓ une mise en œuvre rapide et facile,
  - ✓ une excellente réactivité,
  - ✓ une accessibilité immédiate aux locaux,
  - ✓ une isolation complémentaire à celle des parois extérieures.

www.certitherm.fr* // *www.cochebat.org

www.facebook.com/syndicatcochebat - www.twitter.com/cochebat - www.linkedin.com/company/cochebat

Service de presse
Laure TORTET & Maëva LAMBERT
ALURE COMMUNICATION
Tél : 33 (0) 6 82 66 06 04 - l.tortet@alurecom.fr / m.lambert@alurecom.fr

Anne-Marie LAYLLE
Responsable de la communication
Tél. : 01 53 32 79 79 - am.laylle@syplast.org